



# Gandara Chile S.A.

Proveedores Marítimos, Pesqueros e Industriales



## SEÑAL DE LUZ & HUMO (MOB) "COMET" 9181600



### Descripción

Esta señal de Luz y Humo para salvavidas produce un denso humo naranja durante 15 minutos y consta con dos luces LED independientes con encendido por inversión que exceden ampliamente los requerimientos de SOLAS, tanto en potencia lumínica como en duración. Los barcos deben llevar 2 señales, una colocada en cada lado de la cubierta, con su enganche unido por una cuerda a un aro salvavidas de 4 kg. Esta señal se usa para marcar la posición de un hombre al agua de día o de noche. Se puede activar automáticamente al lanzar el salvavidas al que está enganchada o se puede activar manualmente.

### Prestaciones

- Señal de noche y día unido a un aro salvavidas de 4 kg usada en caso de emergencia para marcar la posición de un hombre al agua.
- Suministra 15 minutos de denso humo naranja.
- Excede por mucho los requerimientos SOLAS de 2 horas a 2 candelas, tanto en intensidad lumínica como en duración.
- De uso seguro en agua cubierta con petróleo o gasolina.
- Baterías de litio selladas- No necesitan recambio anual.
- Unidades de luz LED enroscadas, de encendido por inversión.
- Uso automático o manual.
- Enganche universal de acero inoxidable. Normalmente colocados en los laterales de la cubierta de los barcos.
- Altura permitida de montaje: 56 m – pero en los ensayos del fabricante han soportado caídas al agua desde 100 metros de altura (SOLAS sólo requiere 30 m).
- Ideal para su uso en barcos o plataformas con altos francobordos.


Encuentranos en





## Funcionamiento

1. Señal y salvavidas deben ser colocados en el borde de la cubierta preparados para su uso.
2. Soltar la clavija de cierre y al caer el salvavidas, automáticamente desplegará la señal.
3. También se puede arrojar el salvavidas al agua manualmente.



## Información Técnica

Código	Referencia	IMPA	Peso	Peso (incluido enganche)	Altura	Diámetro
320280-00	#9181600	331371	3,3 kg.	3,85 kg. (8,5 lb)	375mm	183mm
Fabricante	Comet Marine Distress Signals (Alemania)					
Duración Humo	15 minutos mínimo					
Color de la Luz	Blanca					
Duración de Luz	2 candelas durante 2 horas					
Lamparas	2x3.6v 2.0A					
Rango temperatura	-30°C hasta +65°C					
Uso	Usar con un salvavidas de 4 kg. (8,82 lb) • Cuerda de enganche al salvavidas de 4 m (13 fts) de longitud y 9.5 mm (0,37 ins) diámetro					
Homologaciones	Conforme con SOLAS 74 y enmiendas. Resolución IMO 81 (70), parte 1. MED: Light & Smoke Signal – BGV 422.012, Señales de humo- BGV 422.011. BAM-P1-0596, 0589-P1-0619.   DGTM & MM					



Almacenamiento: Esta compacta unidad debe ser preferiblemente almacenada en posición vertical, montado con su enganche de acero inoxidable en nuestro embalaje original. Colocación a bordo: Normalmente son necesarias dos unidades. Se deben colocar verticalmente en posición invertida y unidas a un salvavidas. Normalmente se colocan a ambos lados del puente y deben tener una caída limpia y sin obstáculos hasta el agua

- Produce humo denso-no inhalar
- No activar en espacios cerrados
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Sólo para situaciones de emergencia
- No utilizar si está dañado
- No desmontar
- Mantener alejado de fuentes de calor
- No utilizar una vez caducado

## Productos Relacionados



Boyarín Luminoso Daniament L90  
**Código 320292-00**



Salvavidas Circular 4.3k HY5555-4 SOLAS  
**Código 320112-34**

Encuentranos en

